ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ДЛИННОЙ РЕЗЬБОЙ

НИКЕЛИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ

Технические хар-ки	**767**
Корпус:	Латунь CW617N никелированная
Шар:	Латунь CW614N с твердым хромированием
Шаровое уплотнение:	PTFE | FKM
Шток:	Латунь CW614N никелированная
Уплотнение штока:	PTFE | FKM
Подключение привода:	Согласно DIN EN 5211
Температура среды:	От -20°C до +120°C зависит от давления
Номинальное давление:	Макс. 40 бар зависит от температуры

Свойства

- ☐ Тяжелая модель из 2-х частей
- ☐ ISO-площадка под привод согласно DIN EN 5211
- ☐ Длинная резьба G [1/4" -3"] согласно DIN EN ISO 228-1
  RP [4"] согласно DIN EN 10226

АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ Страница 102
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ Страница 126

767 **BP | BP** согласно DIN ISO 10226-1|228-1



АРТИКУЛ	G|RP	DN	L	l	A	E	□	ISO	SW	PN
767-02	1/4"	8	64	17	29	10	9	F03	26	40
767-03	3/8"	10	64	17	29	10	9	F03	26	40
767-04	1/2"	15	64	17	29	10	9	F03	26	40
767-05	3/4"	20	76	19	33	10	9	F03	32	40
767-06	1"	25	88	21	37	10	9	F03|05	40	40
767-07	11/4"	32	96	22	42	10	9	F03|05	50	32
767-08	11/2"	40	103	22	58	12	11	F03|05	54	30
767-09	2"	50	121	25	64	12	11	F03|05	70	30
767-10	21/2"	65	165	34	90	16	14	F07	85	30
767-11	3"	80	188	37	100	16	14	F07	100	25
767-12	RP 4"	100	225	39	117	18	17	F07	130	16

МИНИ-ШАРОВЫЕ КРАНЫ

ХРОМИРОВАННАЯ ЛАТУНЬ

Технические хар-ки	**500 | 501**
Корпус:	Латунь CW617N хромированная
Шар:	Латунь CW614N с твердым хромированием
Шаровое уплотнение:	PTFE
Шток:	Латунь CW614N никелированная
Уплотнение штока:	EPDM
Температура среды:	От -20°C до +120°C зависит от давления
Номинальное давление:	Макс. 10 бар зависит от температуры

Свойства

- ☐ Шестигранный пруток
- ☐ Резьба в соответствии с DIN EN ISO 228-1
- ☐ Уменьшенный проход

500 **BP | BP** согласно DIN EN ISO 228-1



Ручка: Алюминий черный

АРТИКУЛ	G	DN	L	la	li	A	LH	SW	PN
500-01	1/8"	6	40	10	10	26	32	20	10
500-02	1/4"	8	41	10	10	26	32	20	10
500-03	3/8"	8	41	10	9	26	32	20	10
500-04	1/2"	10	46	11	11	28	32	24	10
500-05	3/4"	12	54	14	12	33	32	30	10

501 **BP | HP** согласно DIN EN ISO 228-1



Ручка: Алюминий черный

АРТИКУЛ	G	DN	L	la	li	A	LH	SW	PN
501-01	1/8"	6	41	10	10	26	32	21	10
501-02	1/4"	8	41	10	10	26	32	21	10
501-03	3/8"	8	41	10	9	26	32	21	10
501-04	1/2"	10	49	11	11	28	32	24	10
501-05	3/4"	12	52	13	12	33	32	30	10